



Apparecchiature varie

TMP230/R



- Funzionamento 230 Vac
- Temporizzatore controllato in accensione spegnimento
- Con interruttore a relè max 16 A
- Ingombri ridotti
- Normative CE
- Configurazione a faston 6,3 mm

DESCRIZIONE GENERALE

Il prodotto è stato progettato per la gestione temporizzata di un motore ventola.

Il TMP/R trova applicazione ovunque serva gestire le funzioni di accensione e spegnimento, ben determinati.

Il TMP/R funziona a 230 Vac


Schema di collegamento

TMP/R

1 = OUT rele contatti puliti
3 = IN rele contatti puliti

4 = IN 230 VCA
5 = IN 230 VCA

7 = RESET
8 = RESET



da 2 sec. a 13 min.	da 13 min. a 26 min.	da 26 min. a 40 min	da 40 min a 54 min
1 OFF	1 OFF	1 OFF	1 ON
2 OFF	2 OFF	2 ON	2 OFF
3 OFF	3 ON	3 OFF	3 OFF
4 ON	4 OFF	4 OFF	4 OFF
5 ON	5 OFF	5 OFF	5 OFF
6 OFF	6 ON	6 OFF	6 OFF
7 OFF	7 OFF	7 ON	7 OFF
8 OFF	8 OFF	8 OFF	8 ON

minimo tempo 2 sec.

da 1 a 4 l'accesso
da 5 a 8 lo spento

PRECISIONE ENTRO IL 3% MAX

il tasto reset elimina l'errore di prima accensione